

TP805热敏票据打印机

—深厚行业核心技术积淀，成就卓越票据打印体验

- **应用领域：**百货、零售、餐饮、银行、税务、邮政、电信等多种领域。



博观而约取 厚积而薄发

独家专利切刀技术
强大兼容性能，一应俱全
多种稳定打印保障设置

- 😊 High Quality, 清晰的打印感受
- 😊 High Speed, 飞一样的速度感觉
- 😊 High Feeling, 快乐的视觉享受

● 规格参数

1. HPRT专利切刀设计

特有水平双切刀设计，独家专利技术，解决困扰用户的切刀磨损过快，切不平，切不断之难题。



2. 超强兼容性能

超强兼容性能，标配三合一通讯接口，适应不同场合打印要求



- 1、支持多达46种国际字符codepage
- 2、提供Windows/Linux下的驱动程序
- 3、提供完整的OPOS驱动
- 4、可支持标签打印（ESC/POS指令）
- 5、双钱箱驱动
- 6、活动挡纸板设计，支持58 \ 76 \ 80MM 不同宽度的纸张打印

3. 高效稳定打印

自主核心技术研发背景，打造业界领先速度与稳定性，实现低耗高效打印

- 1、打印速度高达270mm/s
- 2、具有打印错误侦测功能，如果出现卡纸会自动报警
- 3、具有双纸将尽侦测功能，且可调节纸将尽设置，无论横放或者壁挂，均能可靠侦测
- 4、页模式打印，降低数据通讯量，提高打印效率



- ### 4. 完善的售后服务体系与技术支持，我们以品质为基石，服务至上，为客户提供安装、使用和维修全方位服务

项目	参数	
打印参数	打印方式	直接行式热敏打印
	分辨率	203dpi (8dots/mm)
	打印速度	Max. 250mm/s
	打印宽度	48mm/72mm
省电模式	通讯接口	USB/RS232/并口/以太网/蓝牙/WiFi/钱箱（可选）
	睡眠模式	支持
	RAM	8Mb
存储器	Flash	16Mb
内建字体	中文	GBK16 x16, 24 x 24dots
	文字数字	ASCII 9×17, 12×24dots
	用户自定义	支持
	代码页	47
条形码	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR code
位图	支持不同浓度和用户自定义的位图打印（每位图不超过40K，总位图大小不超过256K）	
侦测功能	缺纸侦测，纸将近侦测，卡刀侦测，开盖侦测，黑标侦测（可选）	
LED 指示灯	电源指示灯	绿色
	缺纸指示灯	红色
	异常指示灯	红色
电源	输入	AC 100V~240V
	输出	DC 24V= 2A
纸张	纸张类别	热敏票据纸
	纸张宽度	58mm/80mm
	纸张厚度	0.05~0.09mm
	纸卷外径	≤83mm
	纸张装载	上开盖易装纸结构
	撕纸方式	手动撕纸，自动切纸
物理特性	工作环境	0°C~ 40°C , 25%~80% RH
	储存环境	-20°C~70°C , 5%~95% RH
	产品尺寸	195(L) x 147(W) x 147(H)mm
	重量	1.8KG (不含耗材)
选配件	USB数据线，串口数据线，并口数据线	
软件	指令集	ESC/POS
	驱动	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android, IOS